

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
1. November 2001 (01.11.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 01/81135 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **B60S 1/34**

(72) Erfinder; und

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/DE01/01054**

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **MERKEL, Wilfried** [DE/DE]; Westring 6c, 77876 Kappelrodeck (DE). **DAE-NEN, Roger** [BE/BE]; Gelaesplein 16, B-3770 Vlytingen-Riemst (BE).

(22) Internationales Anmeldedatum:
20. März 2001 (20.03.2001)

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(30) Angaben zur Priorität:
100 20 004.4 22. April 2000 (22.04.2000) **DE**

Veröffentlicht:


— mit internationalem Recherchenbericht

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **ROBERT BOSCH GMBH** [DE/DE]; Postfach 30 20 20, 70442 Stuttgart (DE).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.


(54) Title: **JOINT PART FOR A WINDSHIELD WIPER**

(54) Bezeichnung: **GELENKTEIL FÜR SCHEIBENWISCHER**



(57) Abstract: The invention relates to a joint part (10) for a windshield wiper. According to the invention, a wiper arm (28) is connected to the joint part (10), and the joint part is fabricated from a sheet metal plate (16) by punching and bending, whereby starting from a longitudinally oriented covering wall (40), at least one wall part of a lateral wall (38, 42) is comprised, by bending it 180° inwards, of a number of sheet metal layers. In addition, a securing device (52, 54; 60; 58, 64) for a tension spring is fastened to the innermost sheet metal layer and protrudes into an open space (30) between the lateral walls (38, 40). Said securing device can be recessed into the innermost sheet metal layer as a slot (52) extending from the bottom edge (50). The slot is perpendicular to the longitudinal direction (56) of the joint part (10), and a pin (54) is inserted therein.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung geht von einem Gelenkteil (10) für Scheibenwischer aus, an das sich eine Wischstange (28) anschließt und das aus einer Blechtafel (16) durch Stanzen und Biegen gefertigt ist, wobei ausgehend von einer längs gerichteten Deckwand (40) mindestens ein Wandteil einer Seitenwand (38, 42) durch Umbiegen um 180° nach innen aus mehreren Blechlagen besteht und eine Einhängenvorrichtung (52, 54; 60; 58, 64) für eine Zugfeder an der innersten Blechlage befestigt ist und in einen Freiraum (30) zwischen Seitenwänden (38, 40) ragt. Diese Einhängenvorrichtung kann in die innerste Blechlage von der unteren Kante (50) als ein Schlitz (52) quer zur Längsrichtung (56) des Gelenkteils (10) eingearbeitet sein, in den ein Stift (54) eingesetzt wird.



WO 01/81135 A1

5

10 Gelenkteil für Scheibenwischer

Stand der Technik

Die Erfindung geht von einem Gelenkteil für Scheibenwischer
15 nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 aus.

Herkömmliche Scheibenwischer weisen einen Wischarm auf, der aus einem angetriebenen Befestigungsteil, einem mit diesem über ein Abklappgelenk verbundenen Gelenkteil und aus einer
20 sich an das Gelenkteil starr anschließenden Wischstange aufgebaut ist. Ferner besitzt der Scheibenwischer ein an der Wischstange angelenktes Wischblatt, das aus einem Tragbügel-system und einer von diesem gehaltenen Wischleiste besteht. Das hakenförmige Ende der Wischstange greift zwischen zwei
25 Seitenwangen des Tragbügel-systems und umfaßt einen Gelenkbolzen. Das so gebildete Gelenk führt das Wischblatt mit der Wischleiste über eine Kraftfahrzeugscheibe, wobei das Gelenkteil und das Tragbügel-system es ermöglichen, dass sich die Wischleiste einer Wölbung der Kraftfahrzeugscheibe an-
30 passt. Ein erforderlicher Anpressdruck der Wischleiste wird mit mindestens einer Zugfeder erreicht, die das Befestigungs-

teil und das Gelenkteil gemeinsam mit der Wischstange über das Abklappgelenk verspannt. In der Regel ist die Zugfeder mit einem hakenförmigen Ende an einem Querstift am Befestigungsteil und mit dem anderen, ebenfalls hakenförmigen Ende, an einer Einhängenvorrichtung am Gelenkteil eingehängt.

Die Form der einzelnen Bauteile des Wischarms wird durch unterschiedliche Anforderungen und Belastungen beeinflusst. Sie sollten möglichst torsionssteif, biegefest und im Sichtfeld schmal ausgeführt sein, damit das Wischblatt schwingungsfrei und kontrolliert über die Kraftfahrzeugscheibe geführt wird und dabei im Sichtfeld wenig stört. Bekannte Scheibenwischer besitzen deshalb ein relativ breites Befestigungsteil und ein aus Blech geformtes Gelenkteil, das in der Regel ein zur Kraftfahrzeugscheibe hin offenes U-Profil aufweist. Wegen seines günstigen Widerstandsmoments ist es besonders torsionssteif und es kann die Zugfeder verdeckt aufnehmen. In Richtung zur Verbindungsstelle mit der Wischstange verjüngt sich das Gelenkteil, damit es im Sichtfeld schmal ausgeführt ist.

Die Materialbelastungen im Wischarm hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie Antriebs- und Anpresskräften, deren Angriffspunkten und Hebelarmen sowie dem Widerstandsmoment des Wischarms. Da die optimale Formgebung nicht allein auf die Belastungsverläufe und die Durchbiegungen abgestimmt werden muss, sondern noch weitere Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind, wie ein ausreichender Raum für die Zugfeder, der Strömungswiderstand im Fahrtwind und insbesondere eine Sichtbehinderung beim Wischvorgang, müssen oftmals Kompromisse eingegangen werden.

Aus der DE 197 35 301 A1 ist ein Wischarm bekannt, bei dem aus Blech geformte Teile, z.B. das Befestigungsteil und insbesondere das Gelenkteil mit einer angeformten Wischstange, in verschiedenen Bereichen mit unterschiedlich vielen Blechlagen übereinander zusammengefaltet werden, bis die für den jeweiligen Querschnitt erforderliche Materialstärke erreicht ist. Das Material kann dabei einfach oder mehrfach um ca. 180° umgelegt werden oder es können entfernte Flächenbereiche in einem oder vorzugsweise in mehreren Schritten zusammengelegt werden, um sich gegenseitig zu stützen. Somit können aus einem relativ dünnen Blech in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Materialstärken erzielt werden, die an die unterschiedlichen Belastungen angepasst werden können. Nach Druckschrift werden die Blechteile aus ebenen Blechtafeln hergestellt. Sie weisen Kontur- und Faltflächen auf. Die Konturflächen werden verwendet für die grundlegende Formgebung des Blechteils und die Faltflächen für Befestigungsbereiche und um unterschiedliche Materialstärken zu erzielen.

Das noch ebene Blechteil für ein Gelenkteil wird mit einem Schneide- oder Stanzverfahren aus einer Blechtafel herausgetrennt. Nach diesen Fertigungsverfahren sind mehrere Gelenkteile nebeneinander angeordnet und zwar so, dass ein die äußere Kontur des ebenen Blechteils umfassendes Rechteck den Materialbedarf für ein Gelenkteil ergibt. Dabei fällt je nach Gestaltung des Blechteils unterschiedlich viel Verschnittmaterial an, denn auch bei Verwendung der Falttechnik verjüngt sich das ebene Blechteil in der Regel von der Anlenkstelle an das Befestigungsteil bis zum freien Ende der Wischstange entsprechend der abnehmenden Materialbelastung.

Der bekannte Wischarm besitzt für eine Zugfeder am Gelenkteil eine Einhängenvorrichtung. Diese wird von zwei einander gegenüberliegenden, zur Gelenkseite weisenden Verlängerungen von Faltflächen gebildet, die an ihren Enden gelocht und in den Zwischenraum zwischen den Seitenwänden bis zu einer Mittelebene gekröpft sind, so dass die Löcher deckungsgleich übereinander liegen.

Aus der DE 693 05 442 T2 ist ein einlagig aus Blech geformter Gelenkhebel für einen Wischarm bekannt. Dabei sind weitere Varianten für Einhängenvorrichtungen vorgeschlagen, welche zusätzliche Verbindungsteile in Platten- oder Achsform aufweisen. Die zusätzlichen Verbindungsteile sind mit den seitlichen Faltflächen des Gelenkteils verschweißt, vernietet oder in angeformte Ansätze eingefalzt. Bei dieser Lösung fällt zwar kein zusätzlicher Verschnitt an, allerdings führt sie durch eine höhere Anzahl an Bauteilen zu einer beträchtlichen Erhöhung der Fertigungskosten des Scheibenwischers insgesamt. Zudem ist sie optisch insofern ungünstig, da sich oftmals die Enden der Einsetzachse für die Feder nicht weit genug im Innenraum zwischen den Seitenwänden des U-Profils befinden und deshalb von außen sichtbar sind.

Vorteile der Erfindung

Nach der Erfindung ist in die innersten Blechlagen der Seitenwände eines mittels Falttechnik hergestellten u-förmigen Gelenkteils von der unteren Kante her ein Schlitz quer zur Längsachse eingearbeitet, in den ein Stift eingesetzt ist, der als Einhängenvorrichtung für eine Zugfeder dient. Der

Stift wird von der unteren Kante aus in den Schlitz gefügt und gelangt durch dessen Verlauf relativ weit in den Innenraum des U-Profils, wo er zwischen den äußeren Blechlagen der Seitenwände gehalten wird, z.B. indem er eingepresst und/oder in einer Vertiefung verrastet ist. Es ist ferner möglich, dass er durch die Zugfeder in einer Endlage gehalten wird, wenn der Schlitz mit der Deckwand einen Winkel einschließt, dessen Spitze zum Abklappgelenk weist. Die an dem Stift eingehängte Zugfeder, deren anderes Ende am Befestigungsteil an einem Quersteg befestigt ist, verspannt das Gelenkteil und das Befestigungsteil über eine gemeinsame Drehachse, die durch einen Gelenkbolzen am Befestigungsteil gebildet wird.

An einem Ende des Gelenkteils ist eine Wischstange angeformt und am anderen Ende befindet sich das gelenkseitige Ende zum Befestigungsteil. Ungefähr in der Mitte des Gelenkteils ist der Stift für die Zugfeder angeordnet. Die eingehängte Zugfeder erstreckt sich von hier aus in Richtung gelenkseitiges Ende und damit vorteilhafterweise im unteren Bereich des Gelenkteils, so dass sie durch die Seitenwände des U-Profils verdeckt und von außen nicht sichtbar ist. Zudem ist die Feder leicht in die Stifteinhängung zu montieren, wodurch Fertigungskosten eingespart werden.

Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass jeweils aus der innersten Blechlage der Seitenwände in Längsrichtung ein längliches Stück bis auf eine kurze Seite ausgeklinkt und an seinem freien Ende gelocht ist, wobei die Stücke um ca. 90° nach innen gebogen sind und ihre Enden so überlappen, dass sich die Löcher überdecken. Die ausgeklinkten Stücke bilden somit einen Quersteg, an dem die Zugfeder eingehängt werden

kann. Von Vorteil dabei ist, dass der Quersteg nicht als zusätzliches Bauteil montiert und befestigt werden muß, sondern Teile der Seitenwände als Einhängenvorrichtung für die Zugfeder genutzt werden, ohne die Stabilität des Gelenkteils zu schwächen. Erfindungsgemäß stützen sich die ausgeklinkten Stücke der Seitenwände im Mittelbereich gegenseitig ab, indem sie sich überlappen und somit am Kraftangriffspunkt verstärkt sind. Neben guter Stabilität werden durch diese Ausgestaltung der Erfindung die Fertigungskosten entscheidend verringert, da Montagearbeiten für einen Quersteg vollständig entfallen.

Bei einer Variante der vorher beschriebenen Ausgestaltung der Erfindung sind die sich überlappenden Enden der ausgeklinkten Stücke in Richtung auf das Gelenk abgewinkelt. Dadurch kann das hakenförmige Ende der Zugfeder um 90° verdreht eingehängt werden, so dass ein nach der anderen Variante benötigter Abstand zwischen der Deckwand des U-Profils und dem Quersteg für den Haken der Feder entfällt und die Feder insgesamt noch weiter im Freiraum des u-förmigen Gelenkteils angeordnet werden kann.

Das flache Blechteil, aus dem mittels Falttechnik das Gelenkteil mit einer angeformten Wischstange hergestellt wird, weist eine äußere Kontur auf, die sich ausgehend vom gelenkseitigen Ende bis zum Wischstangenende erstreckt. Im Mittelbereich nehmen die Höhe der Deckwand und die Höhe der Seitenwände zur Wischstange hin ab und die Kontur des gestanzten Rohlings ist stark verjüngt. Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung sind in diesem Bereich an die innersten Blechlagen deckungsgleiche hakenförmige Teile angeformt, die gleichzeitig mit der äußeren Kontur des flachen Blechteils

aus einer Blechtafel ausgeschnitten oder ausgestanzt werden. Nach dem Falten verlaufen die innersten Blechlagen des flachen Rohlings aus Blech parallel zur Deckwand des U-Profils und die angeformten, hakenförmigen Teile parallel zu den Seitenflächen. Ein dabei entstandener, doppelwandiger Haken ragt in den Freiraum des fertigen U-Profils und sein Ende weist zur Wischstange.

Auf einfache Weise wird während der Montage des Scheibenwischers an diesem Haken ein Ende der Zugfeder befestigt. Demzufolge werden nach dieser Ausgestaltung der Erfindung durch die vereinfachte Montage die Fertigungskosten verringert und durch eine bessere Ausnutzung des Blechmaterials wird außerdem der anfallende Verschnitt pro Gelenkteil kleiner. Zudem werden ähnlich gute Festigkeitseigenschaften wie bei der Ausgestaltung mit Einhängestift erreicht, da der Kraftangriffspunkt der Zugfeder am Haken sehr nah an der Verbindung zur inneren Blechlage des Gelenkteils liegt und der Haken deshalb nicht auf Biegung sondern hauptsächlich auf Scherung belastet wird. Ferner verzichtet die zuletzt genannte Ausgestaltung auf zusätzliche Bauteile, was die Fertigungskosten zusätzlich verringert.

25 Zeichnung

Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln

betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen.

Es zeigen:

5

Fig. 1 eine Anordnung von Stanzschnitten flacher Blechteile für Gelenkteile auf einer Blechtafel,

10

Fig. 2 ein Gelenkteil mit angeformter Wischstange von unten,

Fig. 3 einen Schnitt entlang einer Linie III-III in Fig. 2,

Fig. 4 einen vergrößerten Ausschnitt einer Einhängervorrichtung für eine Zugfeder und

15

Fig. 5-7 Varianten zu Fig. 4.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

20

In Fig. 1 ist ein Stanzschnitt 12 mit noch ebenen Blechteilen 14 dargestellt, die aus einer Blechtafel 16 ausgestanzt oder ausgeschnitten werden. Ein Blechteil 14 weist eine Konturfläche 18 mit symmetrisch angrenzenden Falflächen 20 und 22 auf. Die Falflächen 20 und 22 liegen in einem durch die Konturfläche 18 vorgegebenen Rechteck 24, das von den Flächen 18, 20, 22 nahezu vollständig ausgefüllt wird, wodurch günstig bei der Herstellung mehrere Blechteile 14 nebeneinander angeordnet werden können, ohne dass große Mengen an Verschnittmaterial anfallen.

30

Aus der Konturfläche 18 und den Falflächen 20, 22 wird später in einem oder mehreren Arbeitsgängen ein Gelenkteil 10 durch Biegen geformt, wobei die Konturfläche 18 nach dem Biege- bzw. Umlegevorgang im wesentlichen die äußere Kontur ergibt. Die Falflächen 20, 22 dienen dazu, in bestimmten Bereichen des Gelenkteils 10 größere Wandstärken durch mehrere Blechlagen zu erzeugen, indem sie beispielsweise einfach oder mehrfach um 180° umgelegt oder zusammengefaltet werden. So wird beispielsweise der Bereich 26 zu einer später am Gelenkteil 10 angeformten Wischstange 28 zusammengefaltet.

Erfindungsgemäß wird aus dem Verschnittmaterial vom Stanz- oder vom Schnittverfahren eine Einhängevorrichtung in Form eines gebogenen Hakens 32 hergestellt. Dieser ist innerhalb des Rechtecks 24 an der innersten Blechlage der Falflächen 20, 22 am stark verjüngten Mittelbereich angeformt und wird beim Trennen des Blechteils 14 aus der Blechtafel 16 mit diesem ausgestanzt oder ausgeschnitten. Fig. 2 zeigt ein aus dem Blechteil 14 gefaltetes Gelenkteil 10, das ungefähr in der Mitte einen angeformten Haken 32 aufweist. Zudem besitzt das Gelenkteil 10 an einem Ende eine angeformte Wischstange 28 und auf der anderen Seite ein gelenkseitiges Ende 34, das zu einem hier nicht dargestellten Abklappgelenk mit einem ebenfalls nicht dargestellten Befestigungsteil gehört.

25

Im Bereich 36 weist das Gelenkteil 10 ein U-Profil auf, in dessen Freiraum 30 an einem fertig montierten, hier nicht dargestellten Wischarm eine Zugfeder angeordnet ist, welche das Gelenkteil 10 über das Abklappgelenk mit dem Befestigungsteil verspannt. Die ebenfalls nicht dargestellte Zugfeder wird am Haken 32 eingehängt. Nach der Erfindung ist der

30

Haken 32 so an die innerste Blechlage der Faltdfläche 20, 22 angeformt und nach der Falttechnik gefaltet, dass das freie Ende des Hakens in Richtung zur Wischstange 28 weist. Die am Haken 32 eingehängte Zugfeder ist günstig im unteren und
5 breiteren Teil des Bereichs 36 angeordnet und von außen nicht sichtbar.

Das aus dem Blechteil 14 gefaltete U-Profil des Bereichs 36 und der Haken 32 sind als Schnittdarstellung in Fig. 3 zu sehen. Vorteilhafterweise bestehen die Deckwand 40 und die Seitenwände 38, 42 des U-Profils sowie der im Freiraum 30 angeordneten Haken 32 aus einem Blechteil, das teilweise in mehreren Blechlagen übereinander gefaltet ist, um eine höhere Festigkeit zu erhalten. An die innerste Blechlage der Seitenwände 38, 42 schließt sich jeweils eine im gebogenen Zustand
15 parallel zur Deckwand 40 verlaufende Innenwand 44 an, an deren einander zugewandten Kanten deckungsgleiche Haken 32 angeformt sind. Diese sind um 90° in den Freiraum 30 des U-Profils gebogen.

20

Fig. 4 zeigt das U-Profil des Gelenkteils 10 und die Haken 32 aus einer anderen Perspektive. Eine eingehängte Zugfeder belastet die Haken 32 an der Verbindung zur Innenwand 44. Dabei wird hauptsächlich eine aus den Seiten 46, 48 gebildete
25 Rechteckfläche an der Verbindung auf Scherung belastet.

Die Variante nach Fig. 5 zeigt ein Gelenkteil 10, bei dem in die innerste Blechlage ausgehend von der unteren Kante 50 ein Schlitz 52 quer zur Längsrichtung 56 eingearbeitet ist, in
30 dem ein Stift 54 eingesetzt ist. Erfindungsgemäß bildet der Stift 54 die Einhängevorrichtung für eine Zugfeder am Ge-

lenkteil 10. Dabei gelangt der in den Schlitz 52 gefügte
Stift 54 sehr weit in den Freiraum 30 des U-Profils. Der
Schlitz 52 schließt mit der Deckwand 40 einen spitzen Winkel
 φ ein, dessen Spitze zum gelenkseitigen Ende 34 des Ge-
lenkteils 10 weist, so dass der Stift 54 durch den schrägen
Verlauf des Schlitzes 52 in seiner Endlage gehalten wird, wo
er zwischen den äußeren Blechlagen der Seitenwände 38, 42
eingepresst und/oder verrastet ist. Eine eingehängte Zugfe-
der, deren Kraftwirkungslinie in Längsrichtung 56 des Ge-
lenkteils 10 zum gelenkseitigen Ende 34 verläuft, zieht den
Stift 54 zusätzlich in diese Lage.

Eine Ausgestaltung nach Fig. 6 besitzt kurze, aus der inner-
sten Blechlage des Gelenkteils 10 ausgeklinkte Stücke 58,
welche in den Freiraum 30 des U-Profils ragen, als Einhänge-
vorrichtung für die Zugfeder. Dabei werden die Stücke 58
hauptsächlich in Längsrichtung 56 bis auf eine kurze Seite 62
aus den innersten Lagen der Seitenwände 38, 42 ausgeklinkt
und in einem weiteren Arbeitsgang um 90° nach innen gebogen.
Nach dem Biegen überlappen sich die gelochten Enden der Stük-
ke 58 und bilden einen Quersteg 60 zum Einhängen der Zugfe-
der. Zudem ist der Quersteg 60 durch die Überlappung im Be-
reich der Loch 64 verstärkt.

Fig. 7 zeigt eine Variante mit gelochten und abgewinkelten
Enden 66, die in Richtung gelenkseitiges Ende 34 weisen.
Hierbei kann eine Zugfeder um 90° verdreht eingehängt werden.

5

Bezugszeichen

10

10	Gelenkteil	50	Kante
12	Stanzschnitt	52	Schlitz
14	Blechteil	54	Stift
16	Blechtafel	56	Längsrichtung
18	Konturfläche	58	Stück
20	Faltfläche	60	Quersteg
22	Faltfläche	62	Seite
24	Rechteck	64	Loch
26	Bereich	66	Ende
28	Wischstange		
30	Freiraum		
32	Haken		
34	Gelenkseitiges Ende		
36	Bereich		
38	Seitenwand		
40	Deckwand		
42	Seitenwand		
44	Innenwand		
46	Fläche		
48	Fläche		

5

Ansprüche

- 10 1. Gelenkteil (10) für Scheibenwischer, an das sich eine Wischstange (28) anschließt und das aus einer Blechtafel (16) durch Stanzen und Biegen gefertigt ist, wobei ausgehend von einer längs gerichteten Deckwand (40) mindesten ein Wandteil einer Seitenwand (38, 42) durch Umbiegen um 180° nach innen
15 aus mehreren Blechlagen besteht und eine Einhängenvorrichtung (32, 52, 54; 60; 58, 64) für eine Zugfeder an der innersten Blechlage befestigt ist und in einen Freiraum (30) zwischen Seitenwänden (38, 42) ragt, dadurch gekennzeichnet, dass in die innerste Blechlage von der unteren Kante (50) ein Schlitz
20 (52) quer zur Längsrichtung (56) des Gelenkteils (10) eingearbeitet ist, in den ein Stift (54) eingesetzt ist.
2. Gelenkteil (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlitz (52) mit der Deckwand (40) einen spitzen
25 Winkel (φ) einschließt, dessen Spitze zum gelenkseitigen Ende (34) hinweist.
3. Gelenkteil (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Stift (54) zwischen den äußeren Blechlagen der Seitenwände (38, 42) gepresst und/oder
30 verrastet ist.

4. Gelenkteil (10) nach dem Oberbegriff von Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils aus der innersten Blechlage der Seitenwände (38, 42) in Längsrichtung (56) ein längliches Stück (58) bis auf eine kurze Seite (62) ausgeklinkt und an seinem freien Ende gelocht ist, wobei die Stücke um ca. 90° nach innen gebogen sind und ihre Enden sich so überlappen, dass sich die Löcher (64) überdecken.

5. Gelenkteil (10) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Enden (66) in Richtung auf das gelenkseitige Ende (34) abgewinkelt sind.

6. Gelenkteil (10) nach dem Oberbegriff von Anspruch 1, wobei die Breite der Deckwand (40) und die Höhe der Seitenwände (38, 42) zur Wischstange (28) hin abnehmen und die Kontur der gestanzten Rohlinge aus Blech (14) ein Rechteck (24) mit der maximalen Breite und Länge des Rohlings gut abdeckt, dadurch gekennzeichnet, dass sich an die innerste Blechlage der Seitenwände (38, 42) jeweils eine im gebogenen Zustand parallel zur Deckwand (40) verlaufende Innenwand (44) anschließt, an deren einander zugewandten Kanten deckungsgleiche hakenförmige Teile (32) angeformt sind, die um 90° in den Freiraum (30) gebogen sind und deren freie Enden zur Wischstange (28) weisen.

7. Gelenkteil (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Wischstange (28) an ihm angeformt ist.

1 / 3




Fig. 1

2 / 3








Fig. 3

Fig. 2

3 / 3



INTERNATION SEARCH REPORT

Int. No. Application No.

PCT/EE 01/01054

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 B60S1/34

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 B60S

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	DE 197 35 301 A (BOSCH GMBH ROBERT) 18 February 1999 (1999-02-18) cited in the application	1-5,7
A	abstract; claims 1-9,11-15; figures 1-6,8-16 column 5, line 40 -column 7, line 38	6
Y	FR 2 724 897 A (VALEO SYSTEMES ESSUYAGE) 29 March 1996 (1996-03-29) abstract; claims 1-7,9; figures 1-4	1-3,7
Y	EP 0 579 550 A (VALEO SYSTEMES ESSUYAGE) 19 January 1994 (1994-01-19) cited in the application abstract; claims 1,6,13; figures 1-5,11-16 column 4, line 36 -column 5, line 31	4,5



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

25 June 2001

Date of mailing of the international search report

29/06/2001

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Balázs, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PC1/DE 01/01054

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 19735301 A	18-02-1999	BR 9806093 A WO 9908911 A EP 0929422 A JP 2001502640 T	24-08-1999 25-02-1999 21-07-1999 27-02-2001
FR 2724897 A	29-03-1996	NONE	
EP 0579550 A	19-01-1994	FR 2693693 A DE 69305442 D DE 69305442 T ES 2095601 T	21-01-1994 21-11-1996 13-02-1997 16-02-1997

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 B60S1/34

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 B60S

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE 197 35 301 A (BOSCH GMBH ROBERT) 18. Februar 1999 (1999-02-18) in der Anmeldung erwähnt	1-5,7
A	Zusammenfassung; Ansprüche 1-9,11-15; Abbildungen 1-6,8-16 Spalte 5, Zeile 40 -Spalte 7, Zeile 38 ---	6
Y	FR 2 724 897 A (VALEO SYSTEMES ESSUYAGE) 29. März 1996 (1996-03-29) Zusammenfassung; Ansprüche 1-7,9; Abbildungen 1-4 --- -/--	1-3,7

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

* & * Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

25. Juni 2001

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

29/06/2001

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Balázs, M

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP 0 579 550 A (VALEO SYSTEMES ESSUYAGE) 19. Januar 1994 (1994-01-19) in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung; Ansprüche 1,6,13; Abbildungen 1-5,11-16 Spalte 4, Zeile 36 -Spalte 5, Zeile 31 -----	4,5

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19735301 A	18-02-1999	BR 9806093 A	24-08-1999
		WO 9908911 A	25-02-1999
		EP 0929422 A	21-07-1999
		JP 2001502640 T	27-02-2001
FR 2724897 A	29-03-1996	KEINE	
EP 0579550 A	19-01-1994	FR 2693693 A	21-01-1994
		DE 69305442 D	21-11-1996
		DE 69305442 T	13-02-1997
		ES 2095601 T	16-02-1997

**VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts R. 38050 Km/Mi	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5		
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 01/ 01054	<table border="1"> <tr> <td>Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 20/03/2001</td> <td>(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 22/04/2000</td> </tr> </table>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 20/03/2001	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 22/04/2000
Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 20/03/2001	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 22/04/2000		
Anmelder ROBERT BOSCH GMBH et al.			

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

☐ Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das

☐ in der internationalen Anmeldung in Schriftlicher Form enthalten ist.

☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ **Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen** (siehe Feld I).

3. ☐ **Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung** (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der Zusammenfassung

☐ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☒ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der **Zeichnungen** ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 2

☒ wie vom Anmelder vorgeschlagen

☐ keine der Abb.

☐ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

F Id III WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1)

Die Zusammenfassung wird wie folgt geändert:

Zeile 10: "Es wird vorgeschlagen, dass "löschen, "Diese Einhängevorrichtung kann" einzufügen;

Zeile 11: nach "unteren kante (50)" wird "als" eingefügt;

Zeile 12: "ist" löschen, "sein" einzufügen;

Zeile 13: "ist." löschen, "wird." einzufügen.